

# TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN  
PURGATIS

## BESCHICHTUNGEN

### BIGOMAT BRILLANT



Art.-Nr. 162.952 10-l-Kanister

- **hochwertige** und **strapazierbare** Beschichtung
- auf **allen** wasserfesten Belagsarten einsetzbar, **auch** auf versiegelten Holz- und Parkettbelägen
- **guter** Verlauf, **hohe** Füllkraft
- **trittsicher**
- high-speed geeignet
- **Oberflächensanierung** in Verbindung mit **Solex** Systemtrocken-Grundreiniger **problemlos** möglich

#### ANWENDUNGSBEREICH:

Für die strapazierfähige Beschichtung von Belägen mit geschlossener und poröser Oberfläche. Zum optimalen Oberflächenschutz

von Kautschuk-, PVC-, Linoleumbelägen, Holz und Parkett, Laminat, Natur- und Kunststein, Epoxidharz-, Hart- und Industrieböden, siehe **Tabelle Anwendungsempfehlungen**.

#### GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

Bigomat Brillant generell nur auf grundgereinigten Belägen einsetzen. Bei stark porösen Belägen, z. B. **Linoleum**, wird empfohlen, für den ersten Auftrag Polymer-Grundierer oder Bigomat Brillant, 1:1 mit Wasser verdünnt, einzusetzen. Nach dem ersten Anstrich und abgetrockneter Fläche, Linoleum bei Bedarf mit einer Einscheibenmaschine und geeignetem Pad glätten. Wärmequellen sind abzuschalten oder herunterzuregulieren. Für gute Belüftung ist zu sorgen. Bigomat Matt in 1-3 dünnen Schichten aufbringen. Jede Schicht muss für sich gut durchtrocknen (ca. 20-30 Minuten).

Produktverbrauch ca. 12,5-25 ml/m<sup>2</sup> und Auftrag. Begehbar nach ca. 2 Stunden. Belastbar nach ca. 24 Stunden und härtet in den Folgetagen weiter aus. Der abgetrocknete Pflegefilm kann durch maschinelles polieren verdichtet werden. Eine **Oberflächenrestaurierung** kann nach einer Grobschmutzentfernung in einer 1:10 bis 1:1 verdünnten Bigomat-Lösung im gleichmäßigen Achtwischverfahren vorgenommen werden.

Zum **Cleanern** 1:1 verdünnt einsetzen. Zur **Flächensanierung** und **Grundreinigung** empfehlen wir Solex, Lin Plus, Power Strip, Agil oder RZ-ST 10.

Für die **Unterhaltsreinigung** empfehlen wir z. B. Blue Star, Premium N<sup>o</sup> 4, Kleen Top oder Prodomo Klarwischpflege.

**Nicht** anwenden auf Belagsarten mit werkseitig transparenter PU Schutzschicht.

Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

**Vor Frost schützen!**

#### TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: ..... milchig weiße Flüssigkeit  
Geruch: ..... angenehm frisch  
Viskosität: ..... dünnflüssig  
Dichte: ..... 1030 g/l  
pH-Wert im Konzentrat: ..... 9

#### INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: ..... anionische Tenside  
Enthält: ..... Konservierungsmittel  
Giscode: ..... GE 10  
Haltbarkeit: ..... im Originalgebilde mind. 1 Jahr, vor Frost schützen  
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

**KENNZEICHNUNG:** ..... entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

#### TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).

KLEEN PURGATIS GmbH

#### Zentrale

Dieselstraße 10  
D-32120 Hiddenhausen  
Fon +49 (0) 5223 9970-40  
Fax +49 (0) 5223 9970-50  
info@kleen-purgatis.de

#### Vertrieb International

Firststrasse 15  
CH-8835 Feusisberg  
Fon +41 (0) 44 78686-68  
Fax +41 (0) 44 78686-69  
info@kleen-purgatis.ch

[www.kleen-purgatis.de](http://www.kleen-purgatis.de)

Ein Unternehmen der  
BUDICH GRUPPE