

TECHNISCHE INFORMATION

KLEEN
PURGATIS

WISCHPFLEGE

INMOLL



Art.-Nr. 121.622 10-l-Kanister

- Komfort-Wischpflege für beschichtete und unbeschichtete Böden
- neuartige Pflegekomponente
- kein Schichtaufbau
- trocknet streifen- und schlierenfrei
- schmutzabweisend
- glanzerhaltend
- polierbar, high-speed geeignet
- **nicht** geeignet für unversiegelte Holz- und Korkbeläge

ANWENDUNGSBEREICH:

Für alle wasserbeständigen Belagsarten. Für beschichtete und unbeschichtete Bodenbeläge wie z. B. Linoleum, PVC, Kautschuk, Terrazzo, Marmor und andere Natur- und Kunststeinbeläge. **Nicht** geeignet für Holz-, Parkett- und Kork. **Siehe Tabelle Anwendungsempfehlungen.**

GEBRAUCHSANWEISUNG UND DOSIERUNG:

50-80 ml Inmoll Komfort-Wischpflege auf 8 l Wasser dosieren. Nach Feuchtwischen Restfeuchtigkeit trocknen lassen. **Nicht** geeignet für werkseitig PU-vergütete Beläge. Für die nicht sachgemäße Anwendung und daraus resultierende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

TECHNISCHE DATEN:

Aussehen: klare grüne Flüssigkeit
Geruch: angenehm frisch
Viskosität: dünnflüssig
Dichte: 1010 g/l
pH-Wert im Konzentrat: 9

INHALTSSTOFFE:

Unter 5 %: anionische Tenside, nichtionische Tenside
Enthält: Konservierungsmittel, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, LIMONENE
Giscode: GU 40
Haltbarkeit: im Originalgebilde mind. 1 Jahr
Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfüllen die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind.

KENNZEICHNUNG: entfällt

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefahrstoffV keine gefährliche Zubereitung.

TRANSPORT:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften (ADR).



KLEEN PURGATIS GmbH

Zentrale

Dieselstraße 10
D-32120 Hiddenhausen
Fon +49 (0) 5223 9970-40
Fax +49 (0) 5223 9970-50
info@kleen-purgatis.de

Vertrieb International

Firststrasse 15
CH-8835 Feusisberg
Fon +41 (0) 44 78686-68
Fax +41 (0) 44 78686-69
info@kleen-purgatis.ch

www.kleen-purgatis.de

Ein Unternehmen der
BUDICH GRUPPE