

# G 400 Parquet Stripper

## Grundreiniger auf Lösemittelbasis

### Einsatzbereich

- Für die Grundreinigung von unversiegelten Holzböden und hartwachsbehandelten Belägen wie Linoleum, Kork, Parkett und unglasierte Klinker- und Tonplatten.
- Löst gründlich Hartwachse, Öl- und Fettverschmutzungen.

### Produktvorteile/-eigenschaften

- Porentiefe Reinigung.
- Spontane Wirkung.
- Sparsame Dosierung.
- Lösungsmittelhaltig.

Technische Daten	
pH-Wert	n. a.
Produkt-Farbe	farblos
Gebindegröße/Art	10 Liter Blechkanister



## G 400 Parquet Stripper

Grundreiniger auf Lösemittelbasis



### Anwendung und Dosierung

Auf allen lösungsmittelbeständigen Bodenbelägen.



Pur aufsprühen oder mit fusselfreiem Tuch auftragen und kurz einwirken lassen.

Nicht antrocknen lassen.



Anschließend mit Einscheibenmaschine und geeignetem Pad grundreinigen.

Den gelösten Schmutz aufnehmen.

### Wichtige Hinweise

Pur verwenden.

Gebinde nach Gebrauch sofort verschließen.

Für ausreichend Belüftung sorgen.

### Ergänzende Produkte

Einpflege:

G 320 Buzilin - flüssiges Bohnerwachs

### Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

- |        |   |
|--------|---|
| Xn     | Gesundheitsschädlich.   |
| N      | Umweltgefährlich.   |
| R 10   | Entzündlich.  |
| R51/53 | Giftig für Wasserorganismen. Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.  |
| R 65   | Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden hervorrufen.   |
| R 66   | Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.   |
| R 67   | Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.   |
| S 2    | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.   |
| S 16   | Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.  |
| S 23   | Gas, Rauch, Dampf, Aerosol nicht einatmen.  |
| S 29   | Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  |
| S 51   | Nur in gut gelüfteten Räumen verwenden.   |
| S 57   | Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.  |
| S 62   | Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Enthält Kohlenwasserstoffe. |

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu G 400 Parquet Stripper unter [www.buzil.com](http://www.buzil.com).

GISBAU-Code: GH 20

Artikelnummer  
G400-0010

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.  
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDG400/3/12